



RD 7

Rolos apeados



Versátil e potente

O RD 7 é um cilindro vibrador rolo duplo de condução apeado. As bases lisas com os cantos chanfrados compactam igualmente bem asfalto e material areoso. Portanto, é adequado para uma ampla gama de atividades no campo da compactação de solo e asfalto. O design compacto permite um trabalho exacto até aos bordos, mesmo em condições espaciais limitadas. A RD 7 está disponível com accionamento eléctrico ou manual.

- Elevada segurança no trabalho devido ao sistema de homem morto: Assim que o operador toque com o corpo no braço de comando o cilindro vibratório para de imediato.
- Protecção contra vibrações mão braço: Amortecedores antivibratórios de grandes dimensões amortecem a transmissão de vibrações para a massa superior. O braço de condução dispõe de amortecedores adicionais de forma que apenas sejam transmitidas algumas vibrações para o operador.
- O braço de condução pode ser recolhido para o transporte e armazenamento do aparelho.
- O RD 7 está equipado com um desligamento automático por falta de óleo de modo a proteger o motor.
- O sistema de acoplamento e de bombas especial permite um accionamento fácil com clima frio.

**Dados técnicos**

	RD 7H-ES e-start	RD 7H-S
Dados de funcionamento		
Peso operacional kg	830	810
C x L x A (braço de condução na posição de trabalho) mm	2.630 x 700 x 1.165	2.630 x 700 x 1,165
Diâmetro de ligaduras mm	420	420
Área lateral livre (direita/esquerda) mm	235	235
Saliência (direita/esquerda) mm	30	30
Força centrífuga kN	13	13
Frequência Hz	55	55
Carga linear (estático) frente/traseira N/mm	5,0 / 7,5	5,0 / 7,5
Carga linear (dinâmica por base) frente/traseira N/mm	10,0 / 10,0	10,0 / 10,0
Carga linear total (frente/traseira) N/mm	15	15
Avanço m/min	66,7	66,7
Rebobinamento m/min	33,3	33,3
Potência de superfície máx. m ² /h	2.613	2.613
Capacidade de subida max. (sem vibração) %	40	40
Dados do motor		
Tipo de motor	Motor a diesel monocilíndrico a quarto tempos refrigerado a ar	Motor a diesel monocilíndrico a quarto tempos refrigerado a ar
Fabricante do motor	Hatz	Hatz
Cilindrada cm ³	413	413
Consumo de combustível l/h	1,67	1,67

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.